

Zaunbestellung - Hilfe

Geflechthöhe [cm]	Pfostenlänge [cm]	Ø Zwischen-Pfosten [Zoll]	Ø Anfangs-Eck Pfosten [Zoll]	Ø Torpfosten [Zoll]	Ø Diagonalstrebe [Zoll]	Länge Diagonalstrebe [cm]	Betonbedarf pro Fundament [Liter]	Anzahl Spanndrähte	Strebenbohrung 13 mm ab Oberkante Pfosten [cm]
50	90	1.25	1.25	1.5	1	75	20	2	20
60	100	1.25	1.25	1.5	1	90	20	3	20
70	110	1.25	1.25	1.5	1	105	20	3	25
80	130	1.25	1.5	2	1	125	25	3	25
90	140	1.25	1.5	2	1	145	25	3	25
100	150	1.25	1.5	2	1	150	30	3	35
110	160	1.25	1.5	2	1	160	30	3	35
120	170	1.25	2	2	1	180	35	3	40
150	200	1.5	2	2	1.25	200	35	4	40
180	230	1.5	2	2	1.25	240	40	4	50
200	250	1.5	2	2	1.5	260	40	5	60

Pfostenabstand: Diagonalgeflecht: 250 - 300 cm
 Knotengitter: 300 - 400 cm

Alle Pfosten inkl. Kappe, Schrauben und Schlaufen rostfrei
 Alle Streben inkl. Strebenspitz

Jeder Anfang-Ende-Richtungsänderung muss verstrebt werden, nur so bleibt Ihr Zaun über Jahre stabil.

Bei Rundungen oder kurzen Stücke mit Ecken ist es meistens nicht möglich eine Diagonalstrebe zu betonieren, weil der Abstand zum nächsten Pofsten zu kurz ist, in solchen Situationen verwendet man eine Horizontalstrebe: verzinktes Gasrohr, Traversenspitzen

Zubehör: *Spanndraht:* Eisendraht, Ring à 5 kg, 2.5 mm - 3.0 mm
 Stahldraht 2.5 mm, Ring à 620 m
Drahtspanner: Nr. 2 / Nr. 3
Bindendraht: rostfrei, 0.9 mm, Spule à 50m (für Anfang und Ende)
Zaunringklammern: verzinkt, Pack à 200 oder 800 Stk.
 Befestigung vom Spanndraht am Geflecht
Zaunringklammerzange: Baby 30
Drahtdreher : von Gallagher

Werkzeug zum Mieten:
 Drahtabroller / Minilochschaufel 10.-- / Tag Wochenendpauschale für alles:
 Benzin-Erdbohrgerät 70.-- / Tag 150.-- Freitag 15.00-Mo 9.00